



Plug en Play draadloze oplossingen voor:

- Laadkleppen
- Stuurassen
- Walking floors
- Kieptrailers
- Oprijkleppen
- Lieren

Installationsanleitung BAR 2/4 Tasten

2016 bis heute

Stellen Sie zunächst sicher, dass der Hauptnetzschalter der Hubladebühne zum Zeitpunkt der Installation ausgeschaltet ist.

Auf der linken Seite der Heckklappe demontieren wir die Dichtung der Heckklappensteuerung:

Dahinter befindet sich die Leiterplatte, an die wir den Empfänger anschließen werden, den wir herausziehen können

um die Oberseite sichtbar zu machen.

An der Vorderseite des Metallträgers befindet sich eine Kunststoffkappe, an der das Kabel in den Träger eingeführt wird

Mit einer Inbusschraube gesichert, lösen wir diese und können dann das Festkabel mit dem daran befestigten 10-Pin-Stecker anschließen

Der Tjihof-Empfänger verfügt über Löcher, so dass der Empfänger außerhalb des Balkens bleibt und die Kabelverschraubung wieder angebracht werden kann

gelegt werden-gestellt werden-plaziert werden.

Verbinden Sie dann das Tjihof-Adapterkabel mit dem Anschluss des Tjihof-Empfängers.

1. Demontieren Sie den 10-poligen Stecker mit der Beschriftung **Bed1**, stecken Sie ihn in das Tjihof-Zwischenkabel und installieren Sie ihn

Adapterstück des Kabels wieder auf die Platine aufstecken.

2. Demontieren Sie den 4-poligen Connector **Batt**, stecken Sie ihn in das Tjihof-Zwischenkabel und installieren Sie das Adapterstück des Kabels wieder auf die Platine.

Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse ordnungsgemäß angeschlossen sind

Dann testen wir nun die Steuerung, schalten den Hauptschalter ein und entsperren die Handsteuerung, wenn das der Fall ist
Nachdem die Installation gut verlaufen ist, leuchtet das Licht am Tijhof-Empfänger rot und der Handsender kann getestet werden

werden!

Wenn alles ordnungsgemäß funktioniert, kann die Platine zurückgeschoben und die Abdeckung montiert werden.

Der Empfänger kann an der Unterseite der Ladefläche oder an einer schönen Stelle am Kastenbalken montiert werden
von Schrauben oder Kabelbindern. Bitte beachten Sie, dass bei einer Schiebeklappe ausreichend Kabel zur Verfügung steht

vor der Verlängerung.

Wann der noch fragen sind:

Tel/Whatsapp	+31612199179
Email	info@laadklepbediening.nl